



Город Алматы, телефон: 8 (727) 313-13-60	Прайс-лист от 21 июня 2024 г. г. АДМИТЫ	http://www.amk-metiz.kz/	
Наименование	Диаметр проволоки, мм	Фасовка	Цена за 1 т.т.
ЦЕНА АКТУАЛЫНА ПРИ ОТПУСКЕ ТОВАРА ОТ 1 тонны			
Проволока вивальная ОК t10	1,2	в мотках 25 кг	450 000
Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения ГОСТ 3282-74, Т/Н (товария светлая)	1,0	100 кг	440 000
	1,2		430 000
	1,6		420 000
	1,8		415 000
	2,0		405 000
	2,5		400 000
	2,8		395 000
Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения ГОСТ 3282-74, Т/О	1,0	0 кг	445 000
	1,2		435 000
	1,6		425 000
	1,8		420 000
	2,0		410 000
	2,5		405 000
	2,8		395 000
Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения ГОСТ 3282-74, Т/Н оцинкованная	1,0	100 кг	450 000
	1,2		440 000
	1,6		430 000
	1,8		425 000
	2,0		415 000
	2,5		410 000
	2,8		400 000
Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения ГОСТ 3282-74, Т/О оцинкованная	1,0	0 кг	455 000
	1,2		445 000
	1,6		435 000
	1,8		430 000
	2,0		420 000
	2,5		415 000
	2,8		405 000
Проволока стальная оцинкованная ГОСТ 9850-72; Сталь марки 70.	2,5	в мотках 100 кг	930 000
	2,2 мм (1,5 мм)	либо розетках 700 кг	990 000
	2,5 мм (1,8 мм)		970 000
	2,8 мм (2,0 мм)		965 000

Наименование	Диаметр проволоки, мм	Размер ячейки, мм	Высота/Длина рулона, м	Цена за 1 м2	Цена за рулон
Сетка сварная в рулонах ГОСТ 2715-75; из оцинкованной проволоки	0,6 мм NEW	25 x 25	1 x 20 м	500	10 000
		25 x 10		600	15 000
		10 x 10		750	15 000
	1,0 мм	50 x 50	1 x 20 м	325	6 500
		50 x 25		370	7 400
		25 x 25		600	12 000
	1,2 мм	25 x 10	1 x 20 м	910	18 200
		10 x 10		1 065	21 300
		50 x 50		380	7 600
	1,4 мм	50 x 25	1 x 20 м	445	8 900
		25 x 25		510	10 200
		10 x 10		1 270	25 400
1,6 мм	50 x 50	1 x 20 м	490	9 800	
	50 x 25		605	12 100	
	25 x 25		860	17 200	
1,8 мм	50 x 50	1 x 20 м	560	11 200	
	50 x 25		695	13 900	
	25 x 25		995	19 900	
2,0 мм	75 x 50	1 x 20 м	555	11 100	
	50 x 50		650	13 000	
	50 x 25		815	16 300	
	25 x 25		1 165	23 300	

Наименование	Диаметр проволоки, мм	Размер ячейки, мм	Высота/Длина рулона, м	Цена за 1 м2	Цена за рулон
Сетка плетеная нестучившаяся для ограждения из оцинкованной проволоки (для оцинковки) NEW	0,7 мм	13 x 13	1,5 x 50 м	600	45 000
	1,0 мм	25 x 25	1,5 x 50 м	700	52 500
	1,2 мм	50 x 50	2,0 x 50 м	500	50 000

Наименование	Описание	Размер ячейки, мм	Высота/Длина рулона, м	Цена за 1 м2	Цена за рулон
Сетка шарнирная из оцинкованной проволоки (ограждение для своя; "Набанка")	Диаметр проволоки верхней и нижней 3,0мм, диаметр продольной проволоки 2,0 мм, диаметр поперечной проволоки 2,5 мм	ячейка в верхней части рулона 150x150 мм, по нижней части рулона 70x150 мм. Сверху вниз, на усмотрение	h=0,99m L=50 м	576	28 500
			h=1,19m L=50 м	521	31 000
			h=1,43m L=50 м	462	33 000
			h=1,62m L=50 м	444	36 000
Сетка шарнирная из оцинкованной проволоки (ограждение для своя; "Набанка") Облегченная	Диаметр проволоки верхней и нижней 2,5мм, диаметр продольной проволоки 1,8 мм, диаметр поперечной проволоки 2,0 мм	ячейка в верхней части рулона 150x150 мм, по нижней части рулона 70x150 мм. Сверху вниз, на усмотрение	h=0,99m L=50 м	404	20 000
			h=1,19m L=50 м	387	23 000
			h=1,43m L=50 м	345	24 500
			h=1,62m L=50 м	340	27 500

Наименование	Диаметр проволоки, мм	Размер ячейки, мм	Высота/Длина рулона, м	Цена за 1 м2	Цена за рулон
Столб опорный оцинкованный	Ø 40x1,5 мм		Цена: за 1 погонный метр. Размеры 2000мм/2500мм. Возможно изготовление любых других размеров (при объеме от 100 шт)	Ø 40x1,5 мм	1 800
				Ø 40x1,5 мм	2 400
Заглушка внутренняя пластиковая	для столбов ограждения сечением Ø 40				

Наименование	Размер панели (ширина/высота), мм	Количество ребер жесткости	серия: "Литл" высота арт-сто: 304 мм	серия: "Отитал" высота арт-сто: 418 мм	серия: "Стандарт" высота арт-сто: 518 мм
3D панели ограждения: из стальных прутьев с полимерным покрытием, с ребрами жесткости;	2500 x 830	2	5 400	6 100	7 900
	2500 x 1230	2	6 500	7 500	10 100
	2500 x 1430	2	7 100	8 300	11 000
	2500 x 1630	2	7 600	9 000	12 200
	2500 x 1830	3	8 400	9 900	13 600
	2500 x 2030	4	9 000	11 500	15 000
	2500 x 2230	4	9 700	11 500	16 100
	3000 x 2230	4	11 400	13 600	19 000
3D панели ограждения: из стальных прутьев с полимерным покрытием, с ребрами жесткости, с цветным, порошковым полимерным покрытием	2500 x 830	2	8 700	9 300	10 700
	2500 x 1230	2	10 000	10 800	12 800
	2500 x 1430	2	10 700	11 600	13 900
	2500 x 1630	2	11 300	12 300	14 900
	2500 x 1830	3	12 000	13 000	16 100
	2500 x 2030	4	11 000	11 800	16 500
	2500 x 2230	4	13 400	14 900	18 500
	3000 x 2230	4	15 900	17 900	21 900

Наименование	Размер панели (ширина/высота), мм	Количество ребер жесткости	серия: "Литл" высота арт-сто: 304 мм	серия: "Отитал" высота арт-сто: 418 мм	серия: "Стандарт" высота арт-сто: 518 мм
Козырек для панелей ограждения с полимерным покрытием	2500 x 530	2	4 800	5 400	6 900
	2500 x 530	2	8 200	8 800	10 200

Наименование	Размер панели (ширина/высота), мм	Количество ребер жесткости	серия: "Литл" высота арт-сто: 304 мм	серия: "Отитал" высота арт-сто: 418 мм	серия: "Стандарт" высота арт-сто: 518 мм
Столб опорный оцинкованный	60 X 40 X 1,5 мм	2	Цена: за 1 погонный метр. Размеры 2000мм/3000мм. Возможно изготовление любых других размеров (при объеме от 100 шт)	60 X 40 X 1,5 мм	2 800
				60 X 60 X 2,0 мм	3 500
				80 X 80 X 2,0 мм	6 300
				60 X 40 X 1,5 мм	2 600
Столб опорный оцинкованный, с цветным, порошковым полимерным покрытием	60 X 40 X 1,5 мм	2	Цена: за 1 погонный метр. Размеры 2000мм/3000мм. Возможно изготовление любых других размеров (при объеме от 100 шт)	60 X 40 X 1,5 мм	3 200
				60 X 60 X 2,0 мм	4 200
				80 X 80 X 2,0 мм	5 500
				80 X 80 X 3,0 мм	7 500
Столб опорный оцинкованный, с цветным, порошковым полимерным покрытием, не более 2-3х ступеней	60 X 40 мм	2	Цена: за 1 погонный метр. Размеры 2000мм/3000мм. Возможно изготовление любых других размеров (при объеме от 100 шт)	60 X 40 мм	2 175
				80 X 40 мм	4 125

Наименование	Размер панели (ширина/высота), мм	Количество ребер жесткости	серия: "Литл" высота арт-сто: 304 мм	серия: "Отитал" высота арт-сто: 418 мм	серия: "Стандарт" высота арт-сто: 518 мм
Дополнительные барьеры безопасности	У-образный крошечный из уголка 32x32 мм размерами 350x100 мм, оцинкованный, с цветным порошковым полимерным покрытием, используется для установки Спирального барьера безопасности	2	СББ 500-50-3	350x100 мм	3 500
				G-образный крошечный из уголка 32x32 мм размерами 500x100 мм, оцинкованный, с цветным порошковым полимерным покрытием, используется для установки Проволоки колючей	2 000
				I-образный крошечный из уголка 32x32 мм размерами 500x100 мм, оцинкованный, с цветным порошковым полимерным покрытием, используется для установки Проволоки колючей, Пилового барьера безопасности ПББ, Спирального барьера безопасности СББ	2 000

Наименование	Размер панели (ширина/высота), мм	Количество ребер жесткости	серия: "Литл" высота арт-сто: 304 мм	серия: "Отитал" высота арт-сто: 418 мм	серия: "Стандарт" высота арт-сто: 518 мм
Крошечный кресельный для панелей ограждения "Тит 1"	Крошечный обшивочный металлический оцинкованный, с болтами, гайками и прокладками 40X60 мм.	2	600	40x60 мм	600
				Крошечный обшивочный металлический оцинкованный, с болтами, гайками и прокладками 60X60 мм.	1 000
				Крошечный обшивочный металлический оцинкованный, с болтами, гайками и прокладками 80X80 мм.	700

Наименование	Размер панели (ширина/высота), мм	Количество ребер жесткости	серия: "Литл" высота арт-сто: 304 мм	серия: "Отитал" высота арт-сто: 418 мм	серия: "Стандарт" высота арт-сто: 518 мм
Крошечный кресельный для панелей ограждения "Тит 2"	Крошечный обшивочный металлический оцинкованный, с цветным порошковым полимерным покрытием, с болтами, гайками и прокладками 40X60 мм.	2	800	40x60 мм	800
				Крошечный обшивочный металлический оцинкованный, с цветным порошковым полимерным покрытием, с болтами, гайками и прокладками 60X60 мм.	1 100
				Крошечный обшивочный металлический оцинкованный, с цветным порошковым полимерным покрытием, с болтами, гайками и прокладками 80X80 мм.	700

Наименование	Размер панели (ширина/высота), мм	Количество ребер жесткости	серия: "Литл" высота арт-сто: 304 мм	серия: "Отитал" высота арт-сто: 418 мм	серия: "Стандарт" высота арт-сто: 518 мм
Скоба прижимная оцинкованная, с болтом и гайкой (либо с резьбовой закладной) 20X40 мм.	20x40 мм	2	170	20x40 мм	170
				Скоба прижимная оцинкованная, с болтом и гайкой (либо с резьбовой закладной) 30X60 мм.	300
				Скоба прижимная оцинкованная, с болтом и гайкой (либо с резьбовой закладной) 40X60 мм.	300
				Скоба прижимная оцинкованная, с цветным порошковым полимерным покрытием, с болтом и гайкой (либо с резьбовой закладной) 20X40 мм.	170

Наименование	Размер панели (ширина/высота), мм	Количество ребер жесткости	серия: "Литл" высота арт-сто: 304 мм	серия: "Отитал" высота арт-сто: 418 мм	серия: "Стандарт" высота арт-сто: 518 мм
Крошечный кресельный для панелей ограждения "Тит 2"	Скоба прижимная оцинкованная, с цветным порошковым полимерным покрытием, с болтом и гайкой (либо с резьбовой закладной) 30X60 мм.	2	300	30x60 мм	300
				Скоба прижимная оцинкованная, с цветным порошковым полимерным покрытием, с болтом и гайкой (либо с резьбовой закладной) 40X60 мм.	300
				Скоба прижимная оцинкованная, с цветным порошковым полимерным покрытием, с болтом и гайкой (либо с резьбовой закладной) 40X60 мм.	300
				Скоба прижимная оцинкованная, с цветным порошковым полимерным покрытием, с болтом и гайкой (либо с резьбовой закладной) 40X60 мм.	300

Наименование	Размер панели (ширина/высота), мм	Количество ребер жесткости	серия: "Литл" высота арт-сто: 304 мм	серия: "Отитал" высота арт-сто: 418 мм	серия: "Стандарт" высота арт-сто: 518 мм
Активная панель гайка	для крошечных кресельных	2	100	40x60 мм	100
				для столбов ограждения сечением 60X60	150
Заглушка торцевая пластиковая	для столбов ограждения сечением 60X60	2	200	60x60 мм	200
				для столбов ограждения сечением 80X80	300

Наименование	Размер панели (ширина/высота), мм	Количество ребер жесткости	серия: "Литл" высота арт-сто: 304 мм	серия: "Отитал" высота арт-сто: 418 мм	серия: "Стандарт" высота арт-сто: 518 мм
Комплект ворот откатных с калиткой	Ворота откатные 4000x2030 мм/калитка распашная 1000x2030 мм+3 опорных столба с заглушками 80x80ммx3000 мм	2	785 000	4000x2030 мм	785 000
				Ворота распашные 4000x2030мм/калитка распашная 1000x2030+3 опорных столба с заглушками 80x80ммx3000 мм оцинкованные с цветным порошковым полимерным покрытием	490 000

Наименование	Размер панели (ширина/высота), мм	Количество ребер жесткости	серия: "Литл" высота арт-сто: 304 мм	серия: "Отитал" высота арт-сто: 418 мм	серия: "Стандарт" высота арт-сто: 518 мм					
ЦЕНА АКТУАЛЫНА ПРИ ОТПУСКЕ ТОВАРА ОТ 10 тонн										
Сетка стальная плетёная оцинкованная "Рабица" ГОСТ 5336-80; без покрытия	2,0 мм	50x50	h=1,5m L=20 м	30 000	2 000					
						2,0 мм (1,5 мм)	50x50	h=2,0m L=20 м	40 000	2 000

Наименование	Диаметр проволоки, мм	Размер	К-во витков	Цена за метр
Сетка стальная плетёная оцинкованная "Рабица" ГОСТ 5336-80; из оцинкованной проволоки в полимерном покрытии	2,2 мм (1,8 мм)	30 x 30	200	2 635
			25 x 25	2 225
			30 x 30	1 700
			35 x 35	1 465
			40 x 40	1 140
			45 x 45	985
			50 x 50	870
			60 x 60	2 500
			70 x 70	2 148
			80 x 80	1 290
			100 x 100	1 030
			2,5 мм (1,8 мм)	30 x 30
25 x 25	1 590			
30 x 30	1 285			
35 x 35	1 060			
40 x 40	830			
45 x 45	780			
50 x 50	690			
60 x 60	2 020			
70 x 70	1 740			
80 x 80	1 090			
100 x 100	830			
2,8 мм (2,0 мм)	30 x 30	200		
		25 x 25	1 445	
		30 x 30	1 110	
		35 x 35	880	
		40 x 40	650	
		45 x 45	590	
		50 x 50	510	
		60 x 60	1 490	
		70 x 70	1 245	
		80 x 80	815	
		100 x 100	610	

Наименование	Диаметр проволоки, мм	Размер	К-во витков	Цена за метр
Сетка голландская сварная из оцинкованной проволоки с ПВХ покрытием NEW	2,0 мм (1,5 мм)	50x50	h=1,5m L=20 м	2 000
			h=2,0m L=20 м	2 000

Наименование	Диаметр проволоки, мм	Размер	К-во витков	Цена за метр
Проволока колючая одноосновная ГОСТ 285-69;				