


ЖАУАПКЕРШІЛІГ ШЕКТУЕЛІ СЕРІКТЕСТІК 050000, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Бөкейханов к., 96/4 тұт.: 8 (7277) 313 13 60 FAX 600 600 606 020, БҰҢ 070 640 006 805 e-mail: sales@amk-metiz.kz		 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 050000, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Бөкейханова, 96/4 тұт.: 8 (7277) 313 13 60 FAX 600 600 606 020, БҰҢ 070 640 006 805 e-mail: sales@amk-metiz.kz					
гора Алматы, телефон: 8 (727) 313-13-60	Прайс-лист от 16 июня 2025 г. Е. Алматы	Факсы	http://www.amk-metiz.kz/				
Наименование	Диаметр проволоки; мм	ЦЕНА АКТУАЛЬНА ПРИ ОТПУСКЕ ТОВАРА ОТ 1 тонны					
Проволока вязальная ОК 7/6	1,2	в мотках 25 кг		455 000			
	1,0			465 000			
	1,2			460 000			
	1,6			465 000			
	1,8			460 000			
	2,0			455 000			
	2,5	в мотках 100 кг либо розетках 700 кг		430 000			
	2,8			440 000			
	3,0			440 000			
	4,0			435 000			
Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения ГОСТ 3282-74, Т/Н (овальная сечение)	1,2	в мотках 100 кг либо розетках 700 кг		435 000			
	1,0			435 000			
	1,2			490 000			
	1,6			480 000			
	1,8			475 000			
	2,0			465 000			
	2,5			460 000			
	2,8			460 000			
	3,0			460 000			
	4,0			460 000			
Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения ГОСТ 3282-74, Т/О (округлая сечение)	1,2	в мотках 100 кг либо розетках 700 кг		655 000			
	1,0			635 000			
	1,2			630 000			
	1,6			610 000			
	1,8			610 000			
	2,0			595 000			
	2,5			595 000			
	2,8			595 000			
	3,0			590 000			
	4,0			585 000			
Проволока стальная оцинкованная ГОСТ 9850-72; Сталь марки 70.	1,6			675 000			
	1,8			655 000			
	2,0			650 000			
	2,2			650 000			
	2,5	в мотках 100 кг либо розетках 700 кг		650 000			
	2,8			650 000			
	3,0			650 000			
	4,0			650 000			
	5,0			645 000			
	5,0			645 000			
Проволока стальная оцинкованная ГОСТ 9850-72; Сталь марки 70.	2,5	в мотках 100 кг розетках 700 кг	либо для сердечников проводов. (СТАП).	1 050 000			
	2,2 мм (1,5 мм)			1 050 000			
	2,5 мм (1,5 мм)			1 070 000			
Проволока оцинкованная низкоуглеродистая общего назначения ГОСТ 3282-74, Т/Н с полимерным покрытием	2,2 мм (1,5 мм)			990 000			
	2,5 мм (1,5 мм)						
	2,8 мм (2,0 мм)						
ЦЕНА АКТУАЛЬНА ПРИ ОТПУСКЕ ТОВАРА ОТ 10 тонн							
Наименование	Диаметр проволоки; мм	Размер ячейки; мм	Высота/Длина рулона; м	Цена за 1 м2	Цена за рулон		
Сетка сварная в рулонах ГОСТ 2715-78; из оцинкованной проволоки	0,6 мм NEW	25 x 25	1 x 20 м	625	12 500		
		25 x 10		750	15 000		
		10 x 10		900	18 000		
		50 x 50		450	9 000		
	1,0 мм	50 x 25	1 x 20 м	500	10 000		
		25 x 25		800	16 000		
		25 x 10		1 150	23 000		
		10 x 10		1 250	25 000		
	1,2 мм	50 x 50	1 x 20 м	600	12 000		
		25 x 25		875	17 500		
25 x 10			1 250	25 000			
10 x 10			1 500	30 000			
1,4 мм	50 x 50	1 x 20 м	575	11 500			
	50 x 25		650	13 000			
	25 x 25		875	17 500			
	30 x 50		650	13 000			
1,6 мм	50 x 25	1 x 20 м	750	15 000			
	25 x 25		1 000	20 000			
	50 x 50		725	14 500			
	50 x 25		850	17 000			
1,8 мм	25 x 25	1 x 20 м	1 200	24 000			
	75 x 50		675	13 500			
	30 x 50		775	15 500			
	50 x 25	1 x 20 м	975	19 500			
2,0 мм	25 x 25		1 225	24 500			
для диаметров 1,6/1,8/2,0 мм возможно изготовление рулонов шириной 2 метра.							
ЦЕНА АКТУАЛЬНА ПРИ ОТПУСКЕ ТОВАРА ОТ 10 тонн							
Наименование	Диаметр проволоки; мм	Размер ячейки; мм	Высота/Длина рулона; м	Цена за 1 м2	Цена за рулон		
Сетка пластиковая неметаллическая для ограждения из оцинкованной проволоки (для теплицы) NEW	1,0 мм	25 x 13	1,5 x 50 м	667	50 000		
	1,0 мм	13 x 25	1,5 x 50 м	780	58 500		
	1,2 мм	25 x 25	2,0 x 50 м	555	55 500		
	1,2 мм	50 x 50	2,0 x 50 м	555	55 500		
ЦЕНА АКТУАЛЬНА ПРИ ОТПУСКЕ ТОВАРА ОТ 10 тонн							
Наименование	Описание	Размер ячейки; мм	Высота/Длина рулона; м	Цена за 1 м2	Цена за рулон		
Сетка шарнирная из оцинкованной проволоки (ограждение для скота; "Чабанка")	Диаметр проволоки верхней и нижней 3 мм, диаметр проволочной проволоки 2,0 мм, диаметр поперечной проволоки 2,5 мм.	ячейка в верхней части рулона 150x150 мм, по нижней части рулона 70x150 мм. Сверху нити, на уменьшение	h=0,99m L=50 м	580	29 000		
			h=1,19m L=50 м	525	31 500		
			h=1,43m L=50 м	486	34 000		
			h=1,62m L=50 м	494	39 500		
			h=1,88m L=50 м	461	41 500		
			h=0,99m L=50 м	420	21 000		
Сетка шарнирная из оцинкованной проволоки (ограждение для скота; "Чабанка") Облегченная	Диаметр проволоки верхней и нижней 2,5 мм, диаметр проволочной проволоки 1,8 мм, диаметр поперечной проволоки 2,0 мм.	ячейка в верхней части рулона 150x150 мм, по нижней части рулона 70x150 мм. Сверху нити, на уменьшение	h=1,19m L=50 м	392	23 500		
			h=1,43m L=50 м	379	26 500		
			h=1,62m L=50 м	369	29 500		
			h=1,88m L=50 м	367	33 000		
			h=1,88m L=50 м	367	33 000		
			h=1,88m L=50 м	367	33 000		
Заглушка внутренняя пластиковая					250		
ЦЕНА АКТУАЛЬНА ПРИ ОТПУСКЕ ТОВАРА ОТ 10 тонн							
Наименование	Размер панели (ширина/высота); мм	Количество ребер жесткости	серия: "Лайт" - диаметр прутка: 3мм	серия: "Оптима" - диаметр прутка: 4,0 мм	серия: "Стандарт" - диаметр прутка: 5,0 мм		
3D панели ограждения; из стальных прутьев с цинковым покрытием, с ребрами жесткости;	2500 x 830	2	7 000	8 000	10 000		
	2500 x 1230	2	8 000	9 500	12 000		
	2500 x 1430	2	9 000	10 000	13 000		
	2500 x 1630	2	9 500	11 000	14 000		
	2500 x 1830	3	10 000	12 000	15 500		
	2500 x 2030	4	10 500	12 500	16 000		
	2500 x 2230	4	12 000	14 000	18 000		
	3000 x 2230	4	13 500	15 000	21 000		
	3000 x 2430	4	14 000	16 500	22 500		
	2500 x 830	2	10 500	12 000	13 000		
3D панели ограждения; из стальных прутьев с цинковым покрытием, с ребрами жесткости; с цветным, порошковым полимерным покрытием	2500 x 1230	2	11 000	12 500	14 500		
	2500 x 1430	2	11 500	12 500	15 000		
	2500 x 1650	2	12 000	14 000	15 500		
	2500 x 1830	3	12 500	14 500	16 500		
	2500 x 2030	4	13 500	15 500	17 500		
	2500 x 2230	4	15 500	16 500	19 500		
	3000 x 2230	4	18 000	19 500	23 500		
	3000 x 2430	4	19 000	20 000	25 500		
	2500 x 530	2	7 000	7 500	9 000		
	2500 x 530	2	10 000	11 000	12 000		
Столбы опорный оцинкованный	60 X 40 X 1,5 мм		Цена: за 1 погонный метр. Размеры 2000мм/3000мм. Возможно изготовление любых других размеров (при объеме от 100 шт)		2 800		
	60 X 60 X 1,5 мм				3 500		
	60 X 60 X 2,0 мм				6 000		
	80 X 80 X 3,0 мм				7 200		
	60 X 40 X 1,5 мм				3 500		
	60 X 60 X 1,5 мм				5 000		
	60 X 60 X 2,0 мм				6 000		
	80 X 80 X 3,0 мм				8 500		
	60 X 40 мм				2 800		
	60 X 60 мм				3 500		
Столбы опорный оцинкованный, с цветным, порошковым полимерным покрытием, не более 2-х стыков	80 X 80 мм				5 000		
	Универсальный кронштейн из углового 32x32 мм размерами 350x100 мм, оцинкованный, с цветным порошковым полимерным покрытием, используется для установки Спирального барьера безопасности ПББ.				4 500		
	Г-образный кронштейн из углового 32x32 мм размерами 500x100 мм, оцинкованный, с цветным порошковым полимерным покрытием, используется для установки. Проволоки колодеи.				2 800		
	Г-образный кронштейн из углового 32x32 мм размерами 500x100 мм, оцинкованный, с цветным порошковым полимерным покрытием, используется для установки Спирального барьера безопасности ПББ.				2 500		
	Кронштейн обжимной металлический оцинкованный, с болтами, гайками и прокладками 40X60 мм.				750		
	Кронштейн обжимной металлический оцинкованный, с болтами, гайками и прокладками 80X80 мм.				900		
	Кронштейн обжимной металлический оцинкованный, с болтами, гайками и прокладками 40X60 мм.				900		
	Кронштейн обжимной металлический оцинкованный, с цветным порошковым полимерным покрытием, с болтами, гайками и прокладками 60X60 мм.				950		
	Кронштейн обжимной металлический оцинкованный, с цветным порошковым полимерным покрытием, с болтами, гайками и прокладками 80X80 мм.				1 300		
	Скоба прижимная оцинкованная, с болтом и гайкой (либо с резьбовой засечкой) 30X60 мм.				350		
Кронштейн крепежный для панелей ограждения "Тип 2"	Скоба прижимная оцинкованная, с болтом и гайкой (либо с резьбовой засечкой) 30X60 мм.				500		
	Скоба прижимная оцинкованная, с болтом и гайкой (либо с резьбовой засечкой) 40X60 мм.				500		
	Скоба прижимная оцинкованная, с болтом и гайкой (либо с резьбовой засечкой) 20X40 мм.				400		
	Скоба прижимная оцинкованная, с цветным порошковым полимерным покрытием, с болтом и гайкой (либо с резьбовой засечкой) 40X60 мм.				500		
	Скоба прижимная оцинкованная, с цветным порошковым полимерным покрытием, с болтом и гайкой (либо с резьбовой засечкой) 40X40 мм.				500		
	Скоба прижимная оцинкованная, с цветным порошковым полимерным покрытием, с болтом и гайкой (либо с резьбовой засечкой) 40X60 мм.				500		
	Литая/валяная гайка				250		
	Заглушка торцевая пластиковая				400		
	Заглушка торцевая пластиковая				500		
	Заглушка торцевая пластиковая				600		
Комплект ворот откатных с калиткой	Ворота откатные 5000x2030 мм/калитка распашная 1000x2030 мм/2 опорных столба с заглушками 80x80ммx3000 мм оцинкованные, с цинковым порошковым полимерным покрытием, открывание механическое.				650 000		
	Ворота распашные 4000x2030мм/калитка распашная 1000x2030+3 опорных столба с заглушками 80x80ммx3000 мм оцинкованные с цинковым порошковым полимерным покрытием				600 000		
имеется возможность произвести любые группы: ворота распашные, ворота откатные, ворота механические, ворота электрические, калитки по индивидуальным заказам. Стоимость рассчитывается индивидуально от выбранного							
ЦЕНА АКТУАЛЬНА ПРИ ОТПУСКЕ ТОВАРА ОТ 10 тонн							
Наименование	Диаметр проволоки; мм	Размер ячейки; мм	Без покрытия	Цена за 1 м2	С цинковым покрытием; цена за 1 м2		
Сетка стальная оцинкованная с покрытием "Риббон" ГОСТ 5336-80; без покрытия	1,2 мм	20 x 20	900	1 600	1 600		
		25 x 25	780	1 180	1 180		
		30 x 30	690	1 210	1 210		
		40 x 40	1 580	1 850	1 850		
	1,6 мм	20 x 20	1 080	1 490	1 490		
		30 x 30	990	1 220	1 220		
		35 x 35	780	1 620	1 620		
		40 x 40	690	1 820	1 820		
	1,8 мм	20 x 20	1 680	2 050	2 050		
		25 x 25	1 390	1 600	1 600		
		30 x 30	1 150	1 290	1 290		
		35 x 35	990	1 120	1 120		
	2,0 мм	40 x 40	790	800	800		
		45 x 45	710	845	845		
		50 x 50	625	790	790		
		20 x 20	2 150	2 700	2 700		
	2,2 мм	25 x 25	1 680	2 150	2 1		